

# RVi

## **Видеокамера Миниатюрная**

**RVi-C311VB (2.8 mm)**



**Спецификация**

[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

# Оглавление

|                |   |
|----------------|---|
| ОГЛАВЛЕНИЕ     | 2 |
| 1 СПЕЦИФИКАЦИЯ | 3 |
| 2 КОМПЛЕКТАЦИЯ | 4 |
| 3 РАЗМЕРЫ      | 5 |

# 1 Спецификация

| Характеристика                           | RVi-C311VB (2.8 mm)                                      |
|--|--|
| Матрица                                  | 1/3" CCD   |
| TV стандарт                              | PAL/NTSC   |
| Эффективные пиксели                      | PAL: 976(Г)х582(В)<br>NTSC: 976(Г)х494(В)                |
| Горизонтальное разрешение                | 700ТВЛ   |
| Чувствительность                         | 0,001 Люкс F1.2 (APU вкл.)<br>0,002 Люкс F1.8 (APU вкл.) |
| Синхронизация                            | Внутренняя   |
| Диоды ИК                                 | 8 шт.  |
| Дальность ИК                             | 20 м, яркость регулируется автоматически                 |
| Соотношение сигнал/шум                   | >62 дБ, (APU выкл.)                                      |
| Встроенный микрофон                      | Отсутствует  |
| Механический ИК фильтр                   | Отсутствует  |
| Переключение день-ночь                   | Электронное  |
| Управление OSD меню (опция)              | Отсутствует  |
| APU                                      | Авто   |
| Баланс белого                            | Авто   |
| Электронный затвор                       | PAL: 1/50-1/100000 с.<br>NTSC: 1/60-1/100000 с.          |
| Компенсация засветки                     | Авто   |
| Шумоподавление                           | 3D DNR   |
| Видеовыход                               | 1 Vp-p 75Ω Композитный                                   |
| Гамма                                    | 0.45   |
| Объектив (изменяемая опция)              | 2.8мм F1.8, опционально 6мм (установка M12P0.5мм)        |
| Горизонтальный, вертикальный углы обзора | 81.2°  |
| Настройка поворота                       | 0-360°   |
| Настройка наклона                        | 0-75°  |
| Питание                                  | 12В DC ±10%  |
| Потребление тока                         | Не более 2.5Вт   |
| Размеры                                  | 89.6(Д)х59.1(В)х87.6(Ш) мм                               |
| Вес                                      | 400 г  |
| Класс защиты                             | IP66   |
| Материал корпуса                         | Металл   |
| Рабочие условия                          | Температура: -40°C - +60°C. Влажность: 5-90%             |

## 2 Комплектация

Вскройте упаковку и, перед установкой, убедитесь в наличии всех основных компонентов:

|   |                            |       |
|---|----------------------------|-------|
| 1 | Камера RVi-C311VB (2.8 mm) | 1 шт. |
| 2 | Руководство                | 1 шт. |
| 3 | Крепежные винты            | 3 шт. |

Внешний вид (фото)



### 3 Размеры

